

## Ausführungsbeschreibung WC-Trennwänden Typ AL 40

Höhe der Anlage	ca. 200 cm einschließlich 15 cm Bodenluft;
Frontwände	aus 38 mm starken, beidseitig mit 0,8 mm dicken HPL-Schichtstoffplatten belegten Qualitätsspanplatten, Farbe nach Werksskala;
Trennwände	aus 28 mm starken, beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe wie vor;  Wandanschluß mittels LM-Spezialprofil 31 x 31mm EV1 eloxiert zur Ausbildung als Schattennut in den Front- und Seitenwänden;  Verschraubung erfolgt an gefliester Wand; Ausgleich von Bautoleranzen möglich;  Türblatt gefälzt mit Gegenfalz mit längsseitigem Holzeinleimer Buche, natur lackiert, mit Gummidichtung an der Schloßseite; obere Quertraverse über Front- und Seitenwand aus Leichtmetall-Spezial-U-Profil mit oberer Abdeckung, EV1 eloxiert;  Verbindung der Vorderwand mit Mittelwand unsichtbar mit Betteinhängeschlägen;
Füße	höhenverstellbare Fußstützen aus Kunststoff mit Stahlkern einschließlich Kunststoffrosetten
Türen	Ausführung wie Wände, Breite 600 mm, mit Holzeinleimer, natur lackiert
Beschlag pro Tür	WC-Einsteckschloß mittelschwer mit V2A-Stulp, 1 Drückergarnitur mit Rosetten aus Kunststoff  3 tlg. Edelstahlbänder 100 mm
Liefernachweis	Besler-Stammberger GmbH Sanitärtrennwände Obere Hauptstr. 26, 97241 Bergtheim Tel. 09367/98780-0 – Fax. 09367/98780-20